



VacuCobra

Rotate to achieve the highest possible precision. A bottom swivel and an angle adapter ensures full freedom of motion when gripping the load. The fingertip controls can be adjusted from the right to left side of the handle in seconds. The quick-release function makes sure that no time is wasted when releasing the load. The suction cup will secure the goods safely from the side as well as from the top.



VacuCobra

Tournez la charge sur elle-même pour obtenir toute la précision et l'aisance de manutention voulue. Positionnez aisément la commande au doigt à droite ou à gauche de la poignée. Saisissez la charge en toute sécurité en vertical (par le coté) ou en horizontal (par le dessus). Seul le gestuel naturel de la main guide le positionnement de la ventouse sur la charge.



VacuCobra

Haga girar la carga sobre sí misma para conseguir la mayor precisión posible. El gatillo se puede mover del lado derecho al izquierdo del asa. Ajustable en segundos. El succionador agarrará la carga por el lateral con la misma seguridad que lo hace por la parte superior.



VacuCobra

360°Endlos-Drehung Rotieren der Last garantiert die grösstmögliche Genauigkeit. Ein unteres Rotationsmodul und ein Winkeladapter garantieren völlige Bewegungsfreiheit beim Greifen der Last. Die „Fingertip-Steuerung“ kann in sekunden schnelle von rechts nach links verschoben werden. Die Schnellöse-Funktion vermeidet unnötigen Zeitverlust beim Lösen der Last. Der Saugfuss hält die Last sicher von der Seite sowie auch von oben.



1.

Ergonomic design

Conception ergonomique

Diseñado ergonómicamente

Ergonomische Gestaltung



2.

Rapid movement

Rapidité d'exécution

Saltar rápidamente

Schnelle Bewegung



3.

VC100 stainless steel

VC100 en inox

VC100 en acero inoxidable

VC100 Edelstahl



4.

VC adapter, combine with VacuEasylift suction feet

VC adaptateur à combiner avec pied de ventouse pour Levalair

VC con adaptador, combinar con succionadores de VacuEasylift

VC Adapter zu kombinieren mit Saugfuß für VacuEasylift



5.

VC50 max 10 kg

VC50 max 10 kg

VC50 max 10 kg

VC50 max 10 kg





 Technical information

 Datos técnicos





 Données techniques

 Technischer Leitfaden



-  VC50 custom made suction foot
-  VC50 pied de ventouse fabriqué sur commande
-  VC50 succionador bajo solicitud
-  VC50 Kundenspezifischer Saugfuß







-  VC80 adapter, combine with suction foot for VM 120 or VC 100
-  VC80 adaptateur à combiner avec pied de ventouse pour VM 120 ou VC 100
-  VC80 con adaptador combinar con succionadores de VM120 o VC100
-  VC80 Adapter Zu kombinieren mit Saugfuß für VM120 oder VC100



-  VC100 with suction-foot 671501
-  VC100 avec pied de ventouse 671501
-  VC100 con succionador 671501
-  VC100 mit Saugfuß 671501





-  VC100 adapter, combine with suction-foot for VM120 or standard foot 671501
-  VC100 adaptateur à combiner avec pied de ventouse pour VM 120
-  VC100 con adaptador combinar con succionadores de VM120 o succionador 671501
-  VC100 Adapter zu kombinieren mit Saugfuß für VM120 oder VC100





-  VC100 stainless steel with suction foot 671502
-  VC100 en inox avec le pied de ventouse 671502
-  VC100 en acero inoxidable con succionador 671502
-  VC100 Edelstahl mit Saugfuß 671502



 VacuCobra has a lifting height of 1500 mm. Place the point of suspension at appr 2700 mm from the floor. An operator of normal height can pick up goods from pallet and reach a level of appr 1600 mm from the floor.

 Le VacuCobra a une capacité de levage de 1500 mm. Placer le point de suspension à environ 2700 mm du sol. Un opérateur de taille moyenne peut lever les produits de la palette et atteindre une hauteur d'environ 1600 mm du sol.

 VacuCobra ofrece una altura de elevación de 1500 mm. El punto de suspensión está a 2700 mm del suelo. Un operario de estatura mediana puede agarrar cargas desde el palet hasta una altura de 1600 mm del suelo.

 Die VacuCobra verfügt über eine Hubhöhe von 1.500 mm. Ordnen Sie den Aufhängungspunkt bei ca. 2.700 mm vom Boden an. Ein Bediener mit durchschnittlicher Körpergröße kann so die Waren von der Palette aufnehmen und eine Höhe von ca. 1.600 mm vom Boden erreichen.

